


MPC172F

Nettoyant à faible COV

6405SP

Le 6405SP est un nettoyant à 0,4 lb/gal de COV pour cire et graisse. Il est conforme à tous les règlements sur les COV des États-Unis.

Le 6405SP est spécifiquement conçu pour enlever la cire, la graisse, la silicone et les autres contaminants. Il convient aux métaux nus, aux plastiques, aux apprêts, etc.



Caractéristiques	Avantages
• Faible teneur en COV.	• Conforme à tous les règlements des États-Unis.
• Nettoyant universel.	• Nettoie tous les subjectiles.

Mode d'emploi

Nettoyant 6405SP à 0,4 COV



- Appliquer une généreuse quantité de **6405SP** sur un chiffon propre ou directement sur la surface.
- L'application initiale fait remonter les contaminants à la surface; l'essuyage qui suit, avec un chiffon propre et sec distinct, les élimine.
- Pour obtenir des résultats optimaux, essuyer la surface encore humide, dans une seule direction, avec un chiffon blanc et propre. Cela élimine les traces laissées par les contaminants. Changer fréquemment de chiffon.
- Ne jamais laisser le nettoyant sécher sur la surface.
- Utiliser le **6405SP** avant et après le ponçage.

Données techniques

Couleur	Incolore
COV (en lb/gal US) :	0,41
Poids par gal US :	8,37 lb/gal
Point d'éclair (appareil Pensky-Martens) :	> 200 °F



Nettoyant à faible COV

Important

L’emploi inadéquat du produit peut créer des conditions dangereuses. Suivre les directives du fabricant de l’équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou d’incendie. Suivre les directives en matière d’utilisation du respirateur. Porter de l’équipement de protection des yeux et de la peau. Prendre toutes les précautions qui s’imposent.

Consulter les fiches signalétiques et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention.

POUR OBTENIR D’URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS, OU LE 01-800-00-21-400 AU MEXIQUE.

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et utilisant de l’équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d’emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de Matthews Paint. Les marches à suivre mentionnées pour l’application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières. De plus, Matthews Paint ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l’utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus. Pour obtenir de l’assistance technique, veuillez composer le numéro sans frais 1 800 323-6593.



Un revêtement de qualité inégalée pour la signalisation architecturale

760 Pittsburgh Drive
Delaware, Ohio 43015
Numéro de téléphone : 1 800 323-6593
Numéro de télécopieur : 1 800 947-0377

Pièce n° : MPC172F 2013-02